

CMS 軟體系列



規格

版本	CMS Lite	CMS Plus (Live Free)	CMS Plus	CMS Pro
■ 最低系統需求*				
即時畫面頻道數支援	最多 32 路	最多 64 路	最多 64 路	最多 96 路
CPU	Pentium CPU G6405 或更高等級	Intel core i7 7700 或更高等級	Intel core i7 7700 或更高等級	Intel core i7 7700 或更高等級
記憶體	8GB 或更大容量	8GB 或更大容量	8GB (適用 24 路手動錄影) / 16GB (適用 32 路 & 64 路手動錄影) 或更大容量	16GB 或更大容量
顯示卡	Intel UHD 610 或更高版本	GTX1050 2G 或更高版本	GTX1050 2G 或更高版本	GTX1050 2G 或更高版本
硬碟容量	至少 500GB	至少 500GB	至少 500GB (適用 24 路手動錄影) / 1TB (適用 32 路 & 64 路手動錄影)	至少 500GB
作業系統*	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 64 位元			

* 若是將 CMS Lite 安裝在筆電上 (不是桌機), 則建議不要使用 CMS Lite 連接 H.265 產品, 因為此舉可能會影響您的筆電效能。

規格

版本	CMS Lite	CMS Plus (Live Free)	CMS Plus	CMS Pro
■ 架構				
在分散式系統支援的伺服器總數	1	1	1	1 個或 1 個以上
即時畫面 & 數量	32	64	64	96 (若頻道數超過 40, 需使用雙螢幕)
多螢幕顯示	1 個螢幕	1 個螢幕	最多 4 個螢幕	最多 8 個螢幕
頻道管理數量 (NVR/DVR/IP 攝影機)	128	256	256	無限制
Multicast 多點廣播解決方案	無	無	無	支援
伺服器 & 用戶端模式	無	僅有用戶端模式	僅有用戶端模式	支援
代理伺服器	無	無	無	選配
使用 Proxy 代理伺服器串流	支援	支援	支援	支援
■ 即時畫面控制				
支援影像格式	H.265 / H.264			
預設顯示頻道數	32	64	64	96
跳台顯示頻道數	無	無	無	96
群組顯示頻道數	16	32	32	36 (群組數量無限制)
PTZ 操控	支援	支援	支援	支援
數位 PTZ 操控功能	支援	支援	支援	支援
數位 PTZ 操控倍數	1X~11X			
熱點控制	支援			
■ 手動錄影至桌機 / 筆電 & 聲音群組				
錄影頻道總數	16	0	24 / 32 / 64**	32 / 48 / 64**
手動 & 事件 & 預約錄影	支援	無	支援	支援
聲音群組功能	支援	支援	支援	支援
聲音群組頻道總數	16	16	16	36

** 請洽詢您的業務代表。

規格

版本	CMS Lite	CMS Plus (Live Free)	CMS Plus	CMS Pro
■ 電子地圖				
電子地圖基本功能	簡易版	簡易版	簡易版	支援
多樓層設定	無	無	無	支援
直覺式管理	無	無	無	支援
事件通知	無	無	無	支援
圖像式警報電子圍籬	無	無	無	支援
■ 事件管理				
事件彈出通知	無	無	支援	支援
事件彈出通知即時畫面頻道數	無	無	4 路	最多 25 路
聲音警報	無	無	支援	支援
■ 錄影回放與備份				
本機端回放頻道數	最多 1 路	無	最多 1 路	最多 16 路
遠端回放頻道數	最多 1 路	最多 1 路	最多 4 路	最多 9 路
遠端備份	支援	支援	支援	支援
智慧搜尋	無	無	無	支援
數位 PTZ 操控	1X~11X	1X~11X	1X~11X	4X、8X
細節檢視 & 截圖	支援			
影片轉檔	AVC / AVI			
■ 執行狀態檢查				
裝置狀態	簡易版	簡易版	支援	支援
電腦狀態	無	無	無	支援
定期報告	無	無	無	支援

規格

版本	CMS Lite	CMS Plus (Live Free)	CMS Plus	CMS Pro
■ 管理				
使用者帳戶 & 權限	支援			
Windows 帳戶同步	支援			
■ 其他功能				
Matrix 顯示	無	無	無	支援
熱感應式攝影機支援	無	無	無	支援
智慧影像監控 (OV IVS)	無	無	無	支援
門禁系統	無	無	無	選配
車牌辨識系統	無	無	無	選配
POS 系統	無	無	無	選配
Denso 系統	無	無	無	選配